

## FC BLANC – Carta transfer per la personalizzazione di tessuti colorati

Ideale per la personalizzazione di cotone e tessuti naturali e sintetici colorati o di colore scuro. Tra i quali seta, raso, poliestere e lycra. Ideale per magliette, shopping bag, jeans, cappellini e abbigliamento da lavoro.

### ATTREZZATURA NECESSARIA:

Stampante o copiatrice laser a colori +  
(eventuale) plotter da taglio +  
termopressa



### CARATTERISTICHE:

FC BLANC è una carta transfer **intagliabile** e **coprente** (non prevede l'applicazione del fondino bianco). Versatile ed elastica garantisce un **perfetto scontorno** anche con disegni e scritte complessi ed un'**ottima resa cromatica**.

### STAMPA

By-pass	Carta ultra pesante o etichette (ca. 200-250 g/m <sup>2</sup> )	Stampabile multi copia	
---------	--	------------------------	--

### PRESSA

<b>Pressa pneumatica:</b> 145°C-150°C per 12"-16" - pressione 4-5atm	<b>Pressa manuale:</b> 145°C-150°C per 12"-16" - pressione medio alta
---	--

### APPLICAZIONE CARTA TRANSFER

- 1 **Passaggio eventuale. Per scontornare** l'immagine stampata preparare il file immagine per il taglio impostando i parametri (crocini di registro) previsti dal software e dal plotter in uso. Procedere al taglio rispettando le seguenti indicazioni: lama per vinile normale o riflettente con offset 0,25 mm, pressione 90 g e velocità 5-10 cm/s.  
**N.B.** Intagliare soltanto il film.
- 2 **Rimuovere** il liner in carta (senza deformare l'immagine) e posizionare la carta transfer sul tessuto con il lato stampato verso l'alto. In caso di grafica prespaziata, sfridare prima e poi rimuovere la carta transfer stampata dal liner con un application tape (A.T.900) resistente ad alte temperature. Proteggere l'immagine stampata con velina antiadesiva (AU CFC VELIN), non necessario in caso di application tape.
- 3 **Pressare** per 12"-16"
- 4 **Rimuovere a freddo** la velina antiadesiva o l'application tape.
- 5 **Ripressare** per altri 5" con velina antiadesiva per ottenere un effetto opaco (può essere necessario in caso di stampa troppo lucida a seguito della rimozione dell'application tape) o, al contrario, con Sil gloss per una maggiore brillantezza. Quindi rimuovere in entrambi i casi a freddo.

### AVVERTENZE!

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a **30°C**. Stirare al rovescio o con una protezione. In combinazione con il protettivo **FO PRO90** garantisce una maggiore resistenza ai lavaggi ad alte temperature. Utile soprattutto per gli abiti da lavoro. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

### ALLESTIMENTO

100 fg. A4 – 100 fg. A3

### SPECIFICHE

FC BLANC è costituita da un **liner in carta** di 105 g/m<sup>2</sup> con spessore di 120 µm ottimizzato per il rilascio dei laminati plastici, uno **strato poliuretano termoadesivo** di 70 g/m<sup>2</sup> con spessore di 60 µm ed una **finitura polimerica** composita con spessore 20 µm.